

# LUBRIFIN G 40 P



Lubrifiere



ST 1-080

## Ulei pentru mașini - unelte

### APLICATII

#### Mașini-unelte

- Lubrifierea glisierelor și ghidajelor mașinilor unelte a preselor și utilajelor cu acționare hidraulică și pneumatică, care funcționează la temperaturi moderate.

### SPECIFICAȚII

#### Specificații internationale

- ISO 6743/4 HL
- ISO 6743/1 AN

### AVANTAJE

- Bună stabilitate la oxidare asigurând o perioadă mare de funcționare
- Bună stabilitate la forfecare
- Bune proprietăți anti-corozive și anti-rugină pentru metalele feroase și neferoase
- Bune proprietăți anti-uzură

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN G 40 P
Vâscozitatea la 50°C	SR ISO 3104	cSt	36 – 40
Vâscozitatea la 40°C	SR ISO 3104	cSt	62*
Indice de vâscozitate, min	STAS 55 (A)		100
Punctul de inflamabilitate, min	STAS 7329	°C	205
Punctul de curgere, max	STAS 6170	°C	- 10
Indice de neutralizare	STAS 23	mg/KOH/g	0,5 - 0,8
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile - Diametrul petei de uzură (400 N, 60 min., 1500 rpm), max	STAS 8618	mm,	0,7

\* Valoare informativă

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN G 40 P

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

