

# LUBRIFIN H 32 AS



Lubrifiere



ST 1-053

**Ulei hidraulic aditivat pentru instalații hidraulice și hidrostatice, utilizat și la transmisiile hidraulice ale locomotivelor diesel hidraulice**

## APLICAȚII

- Se utilizează ca fluid de lucru pentru transmisii hidraulice ale locomotivelor diesel-hidraulice, conform prevederilor din cartea tehnica.
- Este, de asemenea, un ulei hidraulic recomandat pentru sisteme hidraulice și hidrostatice care funcționează la presiune hidraulice de până la 300 barr, unde nu este solicitat un ulei aditivat extremă-presiune.
- Este recomandat pentru echipamente care funcționează la viteze mari și temperaturi medii și în condiții de expunere la medii oxidante.

## SPECIFICAȚII

Specificații  
internationale

- ISO 6743-4 L-HL
- DIN 51524 P2 HL

## AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare
- Bună stabilitate la oxidare asigurând o perioadă mare de funcționare
- Bune proprietăți anti-spumare și anticorozive

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN H 32 AS
Clasa de vâscozitate ISO			ISO VG 32
Densitate la 20°C	STAS 35	g/cm <sup>3</sup>	0,870 – 0,895
Vâscozitatea la 40°C	SR ISO 3104	cSt	28,8 – 35,2
Indice de vâscozitate, min	STAS 55 (B)		100
Punctul de inflamabilitate, min	STAS 7329	°C	180
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 28
Proprietăți de spumare : tendința – stabilite, max	STAS 7423		
- la 24°C		ml,	40-0
- la 93,5°C		ml	40-0
- la 24 după determinarea la 93,5°C		ml	40-0
Timp de dezemulsionare, 54°C, ml ulei-apă-emulsie, (40-37-3), max	STAS (II)	minute,	30
Acțiune corozivă pe lama de cupru (3 ore la 100°C)	SR ISO 2160		1 a
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile			
- Diametrul petei de uzură (200 N, 100 min., 1500 rpm), max	STAS 8618	mm,	0,4

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN H 32 AS

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

