

# LUBRIFIN K



Ulei compresoare



ST 1-052

Ulei pentru compresoare cu piston.

## APLICAȚII

Compresoare

- Se utilizează pentru lubrifierea compresoarelor cu piston pentru oxigen, aer, gaz metan, dioxid de carbon, precum și pentru lubrifierea unor organe de mașini (lagare, angrenaje) în condiții de solicitări moderate.
- 

## SPECIFICAȚII

Specificații  
internaționale

- ISO 6743-3A DAB

## AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare
- Bună stabilitate la forfecare

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN				
			K 68	K 100	K 150	K 220	K 320
Vâscozitatea la 40°C	SR ISO 3104	CSt	61,2 – 74,8	90 – 110	135 – 165	198 – 242	288 – 352
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (A)		90	85	85	85	85
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	200	210	220	225	230
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 10	- 20	- 20	- 3	- 3
Indice de neutralizare, max.	STAS 23	mg/KOH/g	0,08	0,08	0,1	0,1	0,15

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN K

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

