

LUBRIFIN L



Lubrifiere



ST 1-029

Uleiuri neditivate pentru lag re.

APLICAȚII

- Uleiurile neditivate pentru lubrifierea unor subansambluri și componente mecanice în mișcare (lag re, joncțiuni, articulații, angrenaje, lanțuri, conveioare, etc) solicitate la eforturi mecanice moderate,

SPECIFICAȚII

Specificatii
internationale

- ISO 6743/4 HH
- ISO 6743/1 AN

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare
- Bună stabilitate la oxidare
- Bună stabilitate la forfecare
- Bună capacitate de separare a apei

| CARACTERISTICI | METODE | UNITATE | LUBRIFIN | |
|--|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | L 150 | L 320 |
| Vâscozitatea la 40°C | SR ISO 3104 | cSt | 135 – 165 | 288 – 352 |
| Vâscozitatea la 100°C | SR ISO 3104 | cSt | - | - |
| Indice de vâscozitate, min. | STAS 55 (A) | | 85 | 85 |
| Punctul de inflamabilitate, min. | STAS 7329 | °C | 225 | 230 |
| Punctul de curgere, max. | STAS 6170 | °C | - 10 | - 8 |
| Indice de neutralizare, max. | STAS 23 / II | mg/KOH/g | 0,05 | 0,05 |
| Timp de dezemulsionare, 82°C, ml, ulei-ap emulsie (27-53-0), max. | STAS 56 / II | minute | - | - |

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizie : 2/15.01.2011

LUBRIFIN L 150, 320

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișă de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

