

LUBRIFIN M 15W/40 Super 2



ST 1-005

Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si diesel.

APLICAȚII

- Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si diesel.
- Recomandat vehiculelor de pasageri si utilitare fabricate inainte de 1990.
- Recomandat pentru utilizare în orice condiții de rulaž (trafic urban, interurban și pe autostradă), în toate perioadele anului.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API SE/CC

AVANTAJE

- Ulei de motor multigrad.
- Indice de vâscozitate foarte mare.
- Bună stabilitate la oxidare
- Bună protecție anticorozivă și anti-rugină

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN M 15W/40 Super 2
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 15W/40
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	CSt	12,5 – 16,3
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (B)		130
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	200
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 30
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			50 – 0
- la 93,5°C			100 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			50 – 0
Cifra de bazicitate totală, min.	SR ISO 3771 ASTM D 2896	mgKOH/g	6

TOTAL LUBRIFIN

01 martie 2007

LUBRIFIN M 15W/40 Super 2

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

