

LUBRIFIN M 20W/40 Super 1



ST 1-063

Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si diesel.

APLICAȚII

- Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si diesel.
- Recomandat vehiculelor de pasageri si utilitare fabricate inainte de 1987.
- Recomandat în funcționare atât în perioada caldă cât și în perioada rece a anului.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API SD/CB

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare.
- Bună stabilitate la oxidare.
- Bune proprietăți de detegență și dispersanță.
- Bună rezistență la forfecare

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN M 20W/40 Super 1
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 20W/40
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	CSt	12,5 – 16,3
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (B)		115
Punctul de inflamabilitate, min	STAS 7329	°C	205
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 25
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			50 – 0
- la 93,5°C			100 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			50 – 0
Cifra de bazicitate totală, min.	SR ISO 3771 ASTM D 2896	mgKOH/g	3

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN M 20W/40 Super 1

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

