

# LUBRIFIN MF 32



Lubrifiere



ST 1-056

**Ulei pentru lubrifierea mecanismelor fine.**

## APLICAȚII

Echipamente de  
mecanică fină

- Lubrifierea mașinilor textile, de cusut, de tricotat, la ringuri și carde din filaturi, mecanisme fine, lagăre cu solicitări moderate, în funcție de recomandările producătorului de echipamente și a recomandărilor din cartea tehnică.

## SPECIFICAȚII

Specificații  
internaționale

- ISO 6743/1 Category AN
- ISO 6743/4 Category HH

## AVANTAJE

- Bună stabilitate la oxidare
- Foarte bună stabilitate la forfecare

| CARACTERISTICI                   | METODE      | UNITĂȚI | LUBRIFIN MF 32 |
|----------------------------------|-------------|---------|----------------|
| Vâscozitatea cinematică la 40°C  | SR ISO 3104 | cSt     | 26,2 – 33,4    |
| Punctul de inflamabilitate, min. | STAS 7329   | °C      | 180            |
| Punctul de curgere, max.         | STAS 6170   | °C      | - 15           |
| Culoare ASTM, max.               | STAS 34     |         | 2              |

**TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA**

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN MF 32

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

