

LUBRIFIN T 75 EP 1



Transmisii auto



ST 1-119

Ulei monograd pentru transmisile tractoarelor.

APLICAȚII

- Ulei monograd utilizat pentru transmisile mecanice și hidraulice ale tractoarelor.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API GL- 3

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare.
- Bună stabilitate la oxidare
- Foarte bună stabilitate la forfecare.
- Bune proprietăți anti-corozive și anti-rugină

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN T 75 EP 1
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	cSt	7 – 9
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (A)		85
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	210
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	-25
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			30 – 0
- la 93,5°C			20 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			30 – 0
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile :	STAS 8618		
- sarcina la care se produce sudura, min.		N	2100

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN T 75 EP 1

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

