

LUBRIFIN T 80W-90 EP 3



Transmisii auto



ST 1-036

Ulei multigrad pentru transmisii auto.

APLICAȚII

- Ulei multigrad pentru transmisiile prin angrenaje (cutii de viteză, reductoare, diferențiale, casete de direcție) ale autovehiculelor și autoutilitarelor de mic tonaj pentru care fabricantul recomandă un ulei cu nivel de performanță API GL 5.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API GL-5

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare.
- Bună proprietăți de stabilitate la oxidare și protecție anti-uzură
- Foarte bune proprietăți anti-corozive și anti-uzură,
- Excelentă proprietate extremă-presiune

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN T80W/ 90 EP 3
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 80W/90
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	cSt	13,5 – 24
Indice de vâscozitate, min	STAS 55 (A)		90
Punctul de inflamabilitate, min	STAS 7329	°C	200
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	-26
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			10 – 0
- la 93,5°C			50 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			10 – 0
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile :	STAS 8618		
- sarcina la care se produce sudura, min.		N	4500

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN T 80W/90 EP 3

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

