

# LUBRIFIN TA 32



Ulei transmisie automată



ST 1-023

Ulei pentru cutii de viteză automate.

## APLICAȚII

- Fluid pentru cutiile de viteza automate si sistemele de servodirectie ale autovehiculelor si motostivuitoarelor, in special pentru acele autovehicule pentru care constructorul recomanda un ulei pentru transmisii automate conform STAS 10582-82.

## SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- A

## AVANTAJE

- Indice de vâscozitate foarte mare.
- Bună stabilitate la oxidare asigurând o perioadă mare de funcționare.
- Foarte bună stabilitate la forfecare.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN TA 32
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	cSt	28 – 36
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (B)		120
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	175
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 27
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			30 – 0
- la 93,5°C			50 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			30 – 0
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile :	STAS 8618		
- sarcina la care se produce sudura, min..		N	2 000

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN TA 32

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

