

LUBRIFIN N 22 A



Ulei pentru nave



ST 1-082

Ulei monograd pentru motoarele navelor.

APLICAȚII

- Ulei monograd utilizat pentru lubrifierea motoarelor de nave, conform recomandărilor fabricantului.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

AVANTAJE

- Bună stabilitate termică și la oxidare
- Bună proprietatea de protecție anti-uzură
- Bune proprietăți detergente și dispersante
- Buna rezistență mecanică a peliculei de lubrifiere la presiuni mari

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN N 22 A
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	cSt	21 – 23
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	250
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 20
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 93,5°C			25 / 0
- la 24°C, după determinarea la 93,5°C			300 / 0

TOTAL LUBRIFIN

01 martie 2007
LUBRIFIN N 22 A
1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

