

LUBRIFIN T 140 EP 2



Transmisii auto



ST 1-028

Ulei monograd pentru transmisii auto.

APLICAȚII

- Ulei monograd pentru transmisiile prin angrenaje (cutii de viteză, reductoare, diferențiale, casete de direcție) ale autovehiculelor și autoutilitarelor de mic tonaj pentru care fabricantul recomandă un ulei cu nivel de performanță API GL 4.

SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API GL-4

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare.
- Bună proprietăți de stabilitate la oxidare și protecție anti-uzură
- Bune proprietăți anti-corozive și anti-uzură,
- Bună proprietate extremă-presiune

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN T 140 EP 2
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 140
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	cSt	24,0 – 41,0
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (A)		85
Punctul de inflamabilitate, min.	STAS 7329	°C	220
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	-20
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			50 – 0
- la 93,5°C			50 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			50 – 0
Rezistența la presiuni ridicate pe mașina cu 4 bile :	STAS 8618		
- sarcina la care se produce sudura, min.		N	3500

TOTAL LUBRIFIN

01 martie 2007

LUBRIFIN T 140 EP 2

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

