

SPIRIT WBF 5400



Metalworking



Micro-emulsie multifunc ional f r clor, bor i compu i care elibereaz formaldehid , pentru opera ii de prelucrare severe

APLICA II

- **SPIRIT WBF 5400** este recomandat în ateliere în sunt utilizate multe ma ini care execu opera ii diferite prelucrând materiale diferite.
- În mod special este indicat pentru opera i de prelucrare severe.
- Prelucrarea metalelor feroase i neferoase.
- **SPIRIT WBF 5400** asigur foarte bune rezultate la opera iile de rectificare plan , cilindric i f r centre.
- Concentra ii recomandate:
 - rectificare: 4%
 - prelucr ri cu grad se severitate moderat : 5 to 7%
 - prelucr ri cu grad de severitate mare : 6 to 9%.

SPECIFICA II

ISO 6743/7

- ISO-L MAE

AVANTAJE

- Excelente propriet i de protec ie împotriva coroziunii.
- Domeniu foarte larg de aplica ii.
- Excelente capacit i de umectare i r cire.
- Foarte u or de utilizat: simpla turnare a fluidului **SPIRIT WBF 5400** în ap de bun calitate.
- Excelent stabilitate în timp m re te intervalul de schimb.
- Nu spumeaz .
- Foarte bun rezisten împotriva dezvolt rii bacteriilor.

MANIPULARE, IGIEN I SECURITATE

- **SPIRIT WBF 5400** nu prezint miros particular i nu con ine compu i cu bor, substan e eliberatoare de formaldehid , fenoli, nitri i, PTBB, cloruri, dietanolamin (DEA).

CARACTERISTICI TIPICE	METODE	UNIT I	SPIRIT WBF 5400	
			CONCENTRAT	EMULSIE 5%
Aspect	Vizual		Clar limpede	Opalescent
Densitate la 15°C	ISO 3675	kg/m ³	979	
Vâscozitate la 40°C	ISO 3104	mm ² /s	27	
pH	NF T 60 193			9.5
Factor refractometric de corec ie			1.2	

Above characteristics are mean values given as an information.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
02-07-2010
SPIRIT WBF 5400
1/1



Lubrifiantul utilizat în baza recomand rilor i pentru aplica iile pentru care a fost destinat, nu prezint riscuri particulare.

Pentru a de securitate, în conformitate cu reglement rile UE, se poate ob ine prin intermediul consultantului nostru tehnic i comercial sau de la adresa www.quick.fds.com