

# VERSUS PLUS 15W/40



ST 1-124

**Ulei multigrad pentru motoare pe benzină si Diesel.**

## APLICAȚII

- VERSUS PLUS 15W-40 este un ulei multigrad modern destinat motoarelor pe benzina si diesel pentru vehicule de pasageri si vehicule utilitare
- VERSUS PLUS 15W-40 este recomandat pentru utilizare în orice condiții de rulaž (trafic urban, interurban și pe autostradă), în toate perioadele anului.

## SPECIFICAȚII

Nivel de performanță

- API SJ/CG-4

## AVANTAJE

- Ulei de motor multigrad
- Indice de vâscozitate foarte mare.
- Bune proprietăți de deterență și dispersanță
- Bună stabilitate la oxidare asigurând
- Foarte bune proprietăți anti-uzură și anticorozivă.

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	VERSUS PLUS 15W40
Clasa de vâscozitate SAE			SAE 15W/40
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	CSt	12,5 – 16,3
Indice de vâscozitate, min.	STAS 55 (B)		135
Punctul de inflamabilitate, min	STAS 7329	°C	210
Punctul de curgere, max.	STAS 6170	°C	- 30
Proprietăți de spumare (tendință-stabilitate), max.	STAS 7423	ml	
- la 24°C			10 – 0
- la 93,5°C			20 – 0
- la 24°C după determinarea la 93,5°C			10 – 0
Cifra de bazicitate totală, min.	SR ISO 3771 ASTM D 2896	mgKOH/g	8

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008  
VERSUS PLUS 15W/40  
1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

