

VERSUS PREMIUM

10W-40

ST 1-145



Ulei semisintetic de concepție modernă pentru toate motoarele de tehnologie recentă, utilizând aditivi de performanță specială.

APLICATII

Motoare pe benzină și Diesel

- Recomandat tuturor motoarelor pe benzină echipate sau neechipate cu convertor catalitic, și pentru motoarele Diesel cu supra-alimentare sau aspirație naturală, autoturisme și vehicule utilitare ușoare, utilizate în diverse condiții de rulaj.

SPECIFICAȚII

Specificații Internaționale

API : SL/CF

AVANTAJE

Proprietăți de ulei multigrad

Stabilitate termică

Proprietăți anti-uzură

Pornire la rece

- Menținerea proprietăților de ulei multigrad pe toată durata utilizării și în condiții de vreme diferite.
- Bună stabilitate termică.
- Proprietăți detergente, dispersante, anti-oxidante și anticorozive care corespund exigențelor specificațiilor internaționale menționate mai sus.
- Proprietățile de protecție anti-uzură remarcabile care răspund exigențelor constructorilor de automobile.
- Excelente proprietăți de curgere la temperaturi scăzute care asigură o pornire ușoară pe timp rece. Lubrifierea rapidă a componentelor motorului permite creșterea duratei de viață și reducerea zgomotului în timpul funcționării a motoarelor conectate la echipamente hidraulice de forță.

CARACTERISTICI

VERSUS PREMIUM 10W-40	Metode	Unități	Clasa 10W-40
Densitatea la 15°C	STAS 35	kg/m ³	871
Vâscozitatea cinematică la 40°C	SR ISO 3104	mm ² /s	95,4
Vâscozitatea cinematică la 100°C	SR ISO 3104	mm ² /s	14,8
Indice de vâscozitate	STAS 55 (B)	-	163
Punct de curgere	STAS 6170	°C	- 24
Punct de inflamabilitate	STAS 7329	°C	230

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

VERSUS PREMIUM 10W-40

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani de la data fabricației.

