

LUBRIFIN H 46 AS



Ulei hidraulic



ST 1-057

Ulei hidraulic pentru instalații hidraulice și hidrostatice.

APLICAȚII

Sisteme hidraulice

- Este un ulei hidraulic recomandat pentru sisteme hidraulice și hidrostatice care funcționează la presiune hidraulice de până la 300 barr, unde nu este solicitat un ulei aditivat extremă-presiune.
- Este un ulei hidraulic special conceput pentru echipamente care operează la viteze mari și temperaturi medii și în condiții de expunere la medii oxidante.

SPECIFICAȚII

Specificații internaționale

- ISO 6743/4 HL
- DIN 51 524 HL

AVANTAJE

- Indice de vâscozitate mare
- Foarte bună stabilitate la oxidare asigurând o perioadă mare de funcționare
- Bune proprietăți anti-spumare și anticorozive

CARACTERISTICI	METODE	UNITĂȚI	LUBRIFIN H 46 AS
Vâscozitatea la 40°C	SR ISO 3104	cSt	44,4 – 49,0
Indice de vâscozitate	STAS 55 (A)	min.	90
Punctul de inflamabilitate	STAS 7329	°C	190
Punctul de curgere	STAS 6170	°C	- 30
Proprietăți de spumare : tendința – stabilite	STAS 7423		
- la 24°C		ml., max.	30-0
- la 93,5°C		ml., max.	50-0
- la 24 după determinarea la 93,5°C		ml., max.	40-0
Timp de dezemulsionare, 54°C, ml ulei-apă-emulsie, (40-37-3)	STAS 56 (II)	minute,max.	30
Acțiune corozivă pe lama de cupru (3 ore la 100°C)	SR ISO 2160		1 a
Stabilitate la oxidare de lungă durată *	STAS 9848		
- indice de neutralizare, după 1200 ore		mgKOH/g	2

*garantată de producător

TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA

Revizia : 1/15.01.2008

LUBRIFIN H 46 AS

1/1

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Perioada de garanție la depozitare este de 3 ani

